



Das Glasgard Designrollo

Ist eine solide, durchdachte und ästhetische offene Rollokonstruktion für Decken- oder Wandmontage. Kopfhalter vormontiert auf solider ALU-Montageschiene. Die Wickelwelle wird mittels per Zahnrad justierbarem Lagerstift in das Gegenlager gefügt. Mit Ausnahme der weiß gepulverten Montageschiene sind alle Metallteile bronze- oder silberfarben mattiert lieferbar.

Behangqualitäten nach Wunsch und Wahl

Ausschreibungstext

Rollokonstruktion auf schwerer biegesteifer weiß pulverbeschichteter ALU-Montageschiene, ausgebildet für wahlweise Rollmontage unter die Decke oder auf die Wand.

Getriebe- und Endlagerkopf offen und teilbar aus Zink-Druckguss, nach Wahl bronze oder silberfarben mattiert für Einschub auf die Montageschiene, mit Endloskettenzug mit vernickelter Metallkugellkette sowie Stöpper und Kettenschloss. Gegenlager 2-teilig offen mit teleskopartig ausfahrbarem Zapfenlager für den Einsatz der Wickelwelle.

Behang (nach Wahl oder Architektenbeschreibung)

Saumprofil stranggepreßtes ALU-Profil ca 200 g/m farbig eloxiert ohne Endschlaufe an Behang angesetzt.



Das Antriebslager



Das verstellbare Gegenlager